

CSSワイパーシリーズ

レギュラーワイパー R Wiper

編み物

CSS-WP-R9

クリーンエリア
対応

【特長】100%ポリエステル長繊維

クリーン度が非常に高く高吸収性

Class10の工程にて、加工・包装

非常に厳しいクリーン環境を求められる場所での作業に適している
切断面はレーザーカット

【用途】電子部品、ハイテク産業

Class10～のクリーン度の高い環境での一般作業用 等

仕 様		
材 質	ポリエステル100% (70デニール)	
サ イ ズ	230×230mm	
梱 包 形 態	150枚×10袋入/箱 (1500枚)	
切 断 方 法	レーザーカット (LSE)	
仕 様 表 (参考値)		
目 付 け	145 (+/-10gsm)	
有 機 物	シリコン、アミド、DOP 含まず	
液中パーティクル	625 ($\geq 0.5\mu$ 、パーティクル/cm ²)	
不 揮 発 成 分	脱イオン水	0.14 (mg/g)
	I P A	0.45 (mg/g)
吸 水 性	421 (ml/m ²)	
溶 出 イ オ ン	塩化物イオン	0.1 (μ g/g)
	硫酸イオン	0.3 (μ g/g)
	全陰イオン	1.0 (μ g/g)
	アンモニウムイオン	0.3 (μ g/g)

注意：試験データおよび設計の値であり、保証値ではありません。

NCC株式会社

〒399-4431
長野県伊那市西春近上島2431
TEL 0265-72-7161
FAX 0265-78-2796
E-mail info@ncc-gp.co.jp

伊那支店 ☎0265-72-7161
長野支店 ☎026-282-4566
松本支店 ☎0263-57-3030
上田支店 ☎0268-42-7575
諏訪支店 ☎0266-58-9400