

HC-WSシリーズにしか実現できない洗浄方法

HC-WSエマルジョン洗浄

水溶性汚れ・水、油汚れに対して 最高峰の洗浄力を誇る洗浄システム

東ソー(株)製のWSエマルジョン洗浄はWSと水のエマルジョン液の中で洗浄する方法です。水切り剤HC-WSシリーズに15%程度の水を加えます。その混合液を超音波や攪拌等でエマルジョン状態にして洗浄します。汚れの湿潤・乾燥状態を問わず、水溶性汚れも油性汚れも除去可能であり、水を細かく分散させる事で狭い隙間の汚れも除去可能です。

エマルジョン洗浄後の被洗浄物はHC-WSでエマルジョンを切り、HC-250もしくはHC-370によりリンスする事でシミや錆の発生がない良好な仕上がりとなります。

ほとんど全ての汚れに対応しており、炭化水素洗浄剤の洗浄方法としては最高峰の洗浄力を誇ります。

HC-WSエマルジョン洗浄の特長

- 1) 水溶性から油性までの幅広い汚れを除去可能です。
- 2) 特に乾いた水溶性汚れも除去可能です。
- 3) 水を使用しますが錆の発生がありません。
- 4) 洗浄後に洗浄液を静置させることで、水溶性汚れを分離でき、液管理が容易です。
- 5) 繰り返し利用できます。

HC-WSエマルジョン洗浄のシステム例

